




Pour une utilisation flexible pour l'arrosage de votre jardin. A utiliser comme pompe immergée dans un réservoir ou pompe à jet.

Approvisionnement optimal

1.) Pompe pour jardin

Pompe à jardin MAMBA à commande automatique Pompe à jet entièrement automatique. Utilisable comme pompe centrifuge ou pompe immergée. Avec tuyau de refoulement 2.2 m, couvercle boulonné, filin pour la suspension, embout avec filtre aspirant et 10 mètres de câble avec prise.



Conditions d'utilisation

La pression finale de la pompe inclut la pression d'alimentation est de 5 bar maximum.
La température du liquide à pomper doit être entre +2°C et +35°C.
La température ambiante autorisée s'élève à +45° maximum

En ouvrant ou fermant le robinet, la pompe se met automatiquement en marche ou en arrêt.

		Référence
Débit max. / hauteur	4500l/h; 40 m	08290
Hauteur / Longueur d'aspiration max.	5 m / 12 m	
Raccord refoulement/aspiration	R1" fileté, R1" taraudé	
Puissance/tension	230 V, 50 Hz / 1100 W	
Protection	IP 55	
Poids : env.	11,5 Kg	

2.) Pompes pour maison et jardin

Pompe ASPRI

Pompe centrifuge horizontale avec commande automatique. Console en laiton, roues mobiles en inox. Conçue spécialement pour les installations d'eaux industrielles avec utilisation des eaux pluviales. Fonctionnement silencieux.

Pour l'utilisation dans la maison ou la cave En ouvrant ou fermant le robinet, la pompe se met automatiquement en marche ou en arrêt.

		Référence
Débit max. / hauteur	3900l/h ; 44 m	08049
Hauteur et profondeur d'aspiration max.	5 m / 12 m	
Raccord refoulement/aspiration	R1" IG	
Puissance / tension	230 V, 50 Hz/800 W	
Protection	IP 55	
Poids : env.	6,5 Kg	
Fixation murale pour pompe ASPRI		08055

